

MOTORSHIFTUP NEWS

Forever heat at heart



HONDA モンキー用 ネオクラシックアップマフラー



※ヒートガードは純正品(4L用・5L用)がご使用いただけます、キットには付属しておりません。


ノーマルルックカスタム車向けアップタイプマフラー
50cc～105ccまで対応 (JMC適合は50ccのみ)
CD90系ロングシリンダーエンジン搭載車両にも
取り付けが可能です。社外フレームは未確認
※CD90系エンジンの場合、ヒートガードは4L用のみ使用可能

■ステンレス製 パフ仕上げ
エキゾーストパイプ 約32φ 内径:約29φ
※フランジ部内径:約26φ
テールパイプ約25φ 内径:約21.5φ

■販売元:シフトアップ㈱ 製造元:ボッシュフェイス㈱

■JMCA適合品(50cc車へ使用時のみ)
適合車両
モンキー/ゴリラ(6v) Z50J-1000001～1805927
モンキー/ゴリラ(12v) Z50J-2000001～
AB27-1000001～

平成10年騒音規制 84dB(A)対応
平成11年二輪車排出ガス規制対応
★JMCA自主認定近接排気騒音値 79dB(A)
[水没試験値 80dB] ※3,750rpmでの測定値
最高出力回転数 7,500rpm



弊社測定音量子
HR100 最高出力回転数 11,000rpm
82.1dB(A) 3,750rpm
86.7dB(A) 5,500rpm

HR88 最高出力回転数 11,000rpm
83dB(A) 3,750rpm
89dB(A) 5,500rpm

HR88とHR100を比較するとHR88の方がやや音量大い
結果が出ました、これは圧縮比の違いと思われます。

ノーマルヘッド 88 最高出力回転数 7,500rpm
79.8dB(A) 3,750rpm

品番/JAN		価格	注文数
205051	4582246859568	¥24,150 (本体価格: ¥23,000)	個

販売店様名

ご担当者様名

シフトアップ株式会社 〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町 1-7-14

Tel 072-229-2555 Fax 072-229-9444

※Eメールでの情報配信をご希望の場合は k02info@motor-shiftup.co.jp までご連絡下さい。